

GEFÄHRDUNGS-STUFE	POTENZIELLE ENTFACHUNG	POTENZIELLES VERHALTEN DES FEUERS
<b>1</b> sehr niedrig	Schwer entzündbar, nur im Fall von stark entflammbarem Material.	Weiße Rauchfahne. Sehr niedrige Feuerausbreitungsgeschwindigkeit. Spotting unbedeutend.
<b>2</b> niedrig	Niedrige Wahrscheinlichkeit der Brandentstehung.	Weiß-graue Rauchfahne. Niedrige Feuerausbreitungsgeschwindigkeit. Spotting niedrig.
<b>3</b> mittel	Eine einzelne Flamme kann einen Brand entfachen.	Graue Rauchsäule mit dunklem Grund. Mäßige Ausbreitungsgeschwindigkeit. Spotting mittlerer Stärke.
<b>4</b> hoch	Eine einzelne Flamme entfacht einen Brand sicher.	Rötlich-schwarze Rauchsäule. Hohe Feuerausbreitungsgeschwindigkeit. Spotting hoch.
<b>5</b> sehr hoch	Bereits ein einzelner Funke kann einen Brand entfachen.	Schwarze Rauchsäule. Sehr hohe Feuerausbreitungsgeschwindigkeit. Spotting stark.